

Güde

®

PRODUKTINFO



Tischbohrmaschine GTB 16/12 RL

Robuste auf Präzision ausgelegte Mittelklassemaschine mit Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung mittels Stufen-Riemenscheiben, kugelgelagerte Bohrspindel.

Ausführung GTB 16/12 R+L umschaltbar Rechts- / Linkslauf.

Ausstattung:

Fußplatte mit Langlöchern für Schraubstockbefestigung, schwenkbarer Bohrtisch mit und Langlöchern, für Schraubstockbefestigung, Bohrtiefenanschlag, Keilriemenspannvorrichtung, Nullspannungsschalter, **Motorgehäuse aus Aluminium**, umschaltbar von Rechts- auf Linkslauf, Zahnkranzbohrfutter.

Technische Daten:

Anschluss:	400 V~50 Hz
Motorleistung:	600 W/P1; S6 60%
Bohrfutter:	16 mm
Spindelhub:	60 mm
Ausladung:	125 mm
Tischgröße:	195 x 195 mm
Fußplatte:	330 x 200 mm
Gesamthöhe:	840 mm
Schutzart:	IP 44
Schutzklasse:	I
Spindeldrehzahlen:	12 Stufen 230-2740 min ⁻¹
Konusaufnahme:	MK 2 – B16
Gewicht:	29 kg

EAN 40 15671 55192 4
Artikel-Nr. 55192

CE

VE

10



L 685/B 425/H 250 mm